

Исполнение	Исполнение корпуса	Купольная
	Тип камеры	Внутренняя
Электроника	Электронный затвор	Авто (1/25~1/15000с)
	Гамма-коррекция	0,45
	TV система / Операционная система	AHD (PAL)
	Графический интерфейс	Для видеокамер: OSD меню, UTC Для видеорегистратора: Локальный, web-интерфейс
	ИК фильтр	Механический
	Система синхронизации	Внутренняя
	Соотношение сигнал/шум	>50дБ
	Матрица	1/4" 1.0 Mpix Прогрессивная CMOS SOI H42
	Формат сжатия видео/аудио	H.264 / G.711A
	Максимальное разрешение	720p
	Чувствительность	0.01 люкс (0 люкс ИК вкл.)
Системные возможности	AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей)	Есть
	Широкий динамический диапазон (WDR)	D-WDR
	Баланс белого	Авто / Вручную
	Компенсация задней засветки (BLC)	Есть
	Режим день/ночь	Цветной / Авто / Ч/Б режим
	Контроль усиления (AGC)	Есть
	Технология шумоподавления	2D-DNR
	Настройка изображения	Яркость / Четкость / Насыщенность / Контраст
Настройка экспозиции	Авто / Вручную	

Запись	Воспроизведение	АHD режим: 4 x 720p (1280x720) 30к/с
	Запись	АHD режим: 4 x 720p (1280x720) 30к/с
	Режимы записи	Непрерывная запись По расписанию По тревоге / По движению (Постзапись 10-300с)
	Объём записи	6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
	Поиск	По дате/времени (дата и шкала времени) По событию (по типу события)
	Режимы воспроизведения	Нормальное / покадровое / замедленное (x1/2, x1/4, x1/8) / ускоренное вперед и назад (x2, x4, x6, x8)
Оптика	Объективы	3.6 мм
	Тип крепления	Встроенное (M12)
	Угол обзора по диагонали	61°
	Объектив	Мегапиксельный 3.6 мм с ИК коррекцией
	Количество объективов	1 для каждой камеры
ИК подсветка	ИК подсветка	Есть
	Дальность и угол ИК	10 метров, 35° основной / до 120° рассеянный
	Длина волны ИК света	850нм
	Продолжительность работы ИК подсветки	20 000 часов
Интерфейсы	Видеовыходы	Для видеокамер: 1 x BNC (АHD) 720p Для видеорегистратора: 1 x VGA (1920x1080) VGA/HDMI зависимый

		1 x HDMI (1920x1080) VGA/HDMI зависимый
	Аудиовход	1 x RCA
	Аудиовыход	1 x RCA
	USB	2 x USB2.0: Flash - архивирование, обновление ПО Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте)
	Цифровой выход	AHD режим: 4 x 720p (1280x720) 30к/с
Сеть	Облачный сервис	NOVlcloud: NOVlcam CMS, WEB интерфейс - cloud.NOVlcam.ru (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) NOVlcloud (Android / iPhone / iPad)
	Порт RJ45	1 x 10/100 Мбит (HTTP, NETIP, SMTP, RTSP, NTP, FTP, DDNS, DHCP, "Облако", ONVIF)
	Битрейт на канал	Основной поток: 1080p - 8 Мб/с, 720p - 4 Мб/с, 960H - 3.07 Мб/с, D1 - 2,56Мб/с, CIF - 1,00Мб/с Доп. поток: 2CIF - 0,36Мб/с, QCIF - 0,18Мб/с (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
	WEB браузер	IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP)
	CMS программа	NOVlcam CMS (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран
	Мобильный клиент	NOVlcloud (iPhone, iPad, Android)
		Действие
Тревога	Условия срабатывания	Потеря видео / детекция движения (6 уровней, 180 зон) / закрытие камеры / системный сбой
Физические параметры	Энергопотребление	Для видеокамер: DC 12В±10% 0.16А (ИК вкл.) 1,92Вт Для видеорегистратора: Постоянное DC 12В 2А, мощность 24Вт,

	внешний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте)
Дальность передачи видео	<p>Для видеокамер: До 500 метров (при использовании кабеля RG6U) До 100 метров (при использовании кабеля UTP cat5e) без использования дополнительного оборудования</p>
Комплектация	<ol style="list-style-type: none"> 1. Видеорегистратор AR1104F - 1 шт. 2. Адаптер питания для видеорегистратора - 1 шт. 3. USB мышь - 1 шт. 4. CD диск - 1 шт. 5. Крепежные комплект HDD - 1 шт. 6. Краткое руководство пользователя AR1104F - 1 шт. 7. АHD видеокамера AC11 - 4 шт. 8. Краткое руководство пользователя AC11 - 4 шт. 9. Крепежный комплект для камер AC11 - 4 шт. 10. Печатная форма для монтажа камеры AC11 - 4 шт. 11. Блок питания PV-DC05A - 4 шт. 12. Кабель PV-Link ККСВ-3 - 60 м. 13. Коннектор PV-T2BNC - 8 шт. 14. Коннектор PV-T2F - 4 шт. 15. Коннектор PV-T2M - 4 шт.
Рабочая температура	<p>Для видеокамер: -10° ~ +50°С Для видеорегистратора: -10 ~ +50°С</p>
Размеры	<p>Для видеокамер: ø90x70 мм (ДxВ) Для видеорегистратора: 210 x 48x 200 мм (ДxВxШ)</p>